



Ursa Premium TD 15W-40

f.d. Ursa Super TD 15W-40

Användningsområde

Ursa Premium TD 15W-40 är en dieselmotorolja av mycket hög kvalitet, speciellt utvecklad för turbomatade motorer med höga effektuttag.

Ursa Premium TD 15W-40 är även lämplig motorolja att använda i lätta transportbilar och personbilar.

Egenskaper

Ursa Premium TD 15W-40 är speciellt bra på att hålla rent från avlagringar, vilket minimerar slitage samt cylinderpolering och ger möjlighet till förlängda bytesintervall.

Godkännanden och prestandanivå

- ACEA E7
- API-Service CI-4 /SL
- MAN M3275-1
- Volvo VDS-3
- MB 228.3
- Cummins CES 20076/20077
- Caterpillar CAT ECF2
- MACK EO-N
- MTU Type 2
- Renault RLD-2

Egenskaper

Densitet vid 15 °C

Enhet

kg/m³

Typiska analysdata *

887

Viskositet vid 40°C

mm²/s (cSt)

102,4

Viskositet vid 100°C

mm²/s (cSt)

14,1

VI

140

Lägsta Flyttemp.

°C

-28

Flampunkt COC

°C

226

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 08056 **Utgåvedatum:** 2013-05-24 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): SAE Viskositetsgrader för Motoroljor enligt SAE J300.doc